



DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Corpo injetado em poliamida reforçada com fibra de vidro e aditivo UV. Eixo em aço.

Acabamento:

Poliamida preta. Aço zincado trivalente branco.

Montagem:

Em porta embutida ou sobreposta para gabinetes individuais; em porta embutida para gabinetes acoplados ou em perfil de alumínio. Possibilidade de extração da porta por sistema de encaixe. Fixação na estrutura, na porta e no perfil de alumínio através de parafusos e porcas.

Observação:

Direita/Esquerda, 180° para montagens individuais ou acopladas. Os elementos de fixação não são fornecidos.

	DIMENSÕES				ABERTURA P/ DIREITA	ABERTURA P/ ESQUERDA
	(A1)	(A2)	(B1)	(B2)		
PRETO	17,5 mm	17,5 mm	29,5 mm	29,5 mm	91910	91905
	22,5 mm	22,5 mm	38,5 mm	38,5 mm	91920	91915
	27,5 mm	27,5 mm	48,5 mm	48,5 mm	91930	91925
	32,5 mm	32,5 mm	57,5 mm	57,5 mm	91940	91935
	17,5 mm	22,5 mm	29,5 mm	38,5 mm	91950	91945
	17,5 mm	27,5 mm	29,5 mm	48,5 mm	91960	91955
	17,5 mm	32,5 mm	29,5 mm	57,5 mm	91970	91965
	22,5 mm	27,5 mm	38,5 mm	48,5 mm	91980	91975
	22,5 mm	32,5 mm	38,5 mm	57,5 mm	91990	91985
	27,5 mm	32,5 mm	48,5 mm	57,5 mm	92000	91995