



DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Porca frontal, corpo e contra-porca de fixação injetados em poliamida e anel interno de vedação em borracha antichama (V2).

Montagem:

Fixação em rosca PG através de rosqueamento ou contra-porca.

Observação:

Temperatura dinâmica de -20° a +80°. Opção de rosca métrica, NPT e gás (BSP) sob consulta.

Acabamento

RAL 7035.

	SEXTAVADO SW (mm)	COMPRI. INFERIOR (D)	Ø PARA FIXAÇÃO (mm)	Ø DOS CABOS (mm)	ROSCA PG	CÓDIGO
MÓVEL	16	8	12,5	3-6,5	PG7	87107
	19	8	15,2	4-8	PG9	87109
	22	8	18,6	5-10	PG11	87111
	24	10	20,4	6-12	PG13,5	87113
	27	10	22,5	10-14	PG16	87116
	27	10	24	12-16	PG19	87119
	33	10	28,3	13-18	PG21	87121
	35	11	30	16-21	PG25	87125
	42	12	37	18-25	PG29	87129
	52	14	47	22-32	PG36	87136
	60	14	54	32-38	PG42	87142
	64	15	59,3	37-44	PG48	87148
	77	28	71	42-50	PG63	87163