



DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Porca frontal, corpo e contra-porca de fixação confeccionados em latão; anel interno de vedação em neoprene e o-ring de vedação para fixação.

Acabamento

Niquelado.

Montagem:

Fixação em rosca PG através de rosqueamento ou contra-porca.

Observação:

Temperatura de operação: -20°C a +80°C.

	Ø DOS CABOS (mm)	Ø PARA FIXAÇÃO (mm) PG	MAIOR Ø EXTERNO (A)	COMPRI. INFERIOR (B)	MAIOR Ø INTERNO (C)	(D)	ROSCA PG	CÓDIGO
MÓVEL	3 - 7	13	15,5	6	16,5	3	Pg 7	87207
	4 - 8	15,7	19	7	20	3	Pg 9	87209
	6 - 10	19	22	7	24	3	Pg 11	87211
	8 - 12	21	24	8	26	3	Pg 13,5	87213
	10 - 14	23	27	8	29	3	Pg 16	87216
	13 - 18	28,8	33,5	8	35,5	3,5	Pg 21	87221
	18 - 25	37,5	45	9	45	4	Pg 29	87229
	25 - 32	47,5	55	10	54	5	Pg 36	87236
	32 - 38	54,5	61	10	65	5	Pg 42	87242
	37 - 44	59,8	69	12	69	5,5	Pg 48	87248