



DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Corpo e contra-porca de fixação injetados em poliamida e vedação para fixação em PVC.

Montagem:

Fixação em rosca PG através de contra-porca, para tampar furação de reserva.

Observação:

Temperatura dinâmica de -20 ° a +80 °. Opção de rosca métrica, sob consulta.

Acabamento

RAL 7045 (Cinza) ou preto natural.

	COMPRI. INFERIOR (B)	SEXTAVADO (C)	Ø PARA FURAÇÃO (mm)	ROSCA PG	CÓDIGO
RAL7045 (CINZA)	8,6	14,5	12,7	Pg 7	85007
	9,7	18,5	16,2	Pg 9	85009
	10,0	21,5	18,8	Pg 11	85011
	11,0	23,5	20,8	Pg 13,5	85013
	12,3	26,5	22,8	Pg 16	85016
	13,0	31,5	28,5	Pg 21	85021
PRETO	14,0	40,5	37,2	Pg 29	85029
	8,6	14,5	12,7	Pg 7	88007
	9,7	18,5	16,2	Pg 9	88009
	10,0	21,5	18,8	Pg 11	88011
	11,0	23,5	20,8	Pg 13,5	88013
	12,3	26,5	22,8	Pg 16	88016
	13,0	31,5	28,5	Pg 21	88021
	14,0	40,5	37,2	Pg 29	88029