


Furação para montagem



B - Fenda = 19mm
B - Triângulo, Quadrado e Universal = 7mm

Acionamento:
- Miolo fenda = sentido horário
- Miolos triângulo, quadrado e universal. Sentido anti-horário.



DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Bucha, miolo fenda e porca injetadas em zamak. Miolos triângulo, quadrado, universal e lingueta confeccionada em aço.

Acabamento:

Cromado ou pintado em preto. Porca e lingueta zincado trivalente branco.

Montagem:

Fácil instalação, sem necessidade de desmontagem da lingueta. Fixação através de porca. Permite o ajuste perfeito de pressão na vedação da porta, através do eixo do miolo no sentido horário.

Acessórios:

Chapas estampadas (Pág. 52). Chaves (Pág. 55, 56, 57, 58 e 59).

Observação:

Fechos com acabamento preto para triângulo, quadrado e universal: Bucha preto e miolo cromado. Para fenda: Bucha e miolo preto. Fechos com acabamentos cromado: Buchas e miolos cromados.

	MEDIDA DA LINGUETA AJUSTÁVEL (A)	MIOLO TRIÂNGULO	MIOLO QUADRADO	MIOLO UNIVERSAL	MIOLO FENDA
CROMADO	10 a 18 mm	23602	23612	23632	25488
	20 a 28 mm	23652	23672	23682	25490
	30 a 38 mm	23622	23642	23662	25492
	40 a 48 mm	23692	23604	23614	25494
PRETO	10 a 18 mm	23601	23611	23631	25489
	20 a 28 mm	23651	23671	23681	25491
	30 a 38 mm	23621	23641	23661	25493
	40 a 48 mm	23691	23603	23613	25495