


Furação para montagem



### DADOS TÉCNICOS

#### Fornecimento:

Maçaneta, bucha, porca e miolo injetado em zamak. Lingueta confeccionada em aço com espessura de 3,8mm.

#### Montagem:

Fácil instalação, sem necessidade de desmontagem da lingueta. Fixação através de porca.

#### Observação:

Para os fechos com miolo yale, a chave é retirada na posição fechada e aberta. Fecho com miolo yale, acompanha 01 chave (segredo EK333). Segredos diferentes sob consulta.

#### Acabamento:

Cromado ou pintado em preto. Porca e lingueta zincados trivalente branco.

#### Acessórios:

Chapas estampadas (Pág. 52). Chaves (Pág. 54 e 59).

	MEDIDA DA LINGUETA (A)					MEDIDA DA LINGUETA (A)				
		SEM YALE	COM YALE	SEM YALE C/TRAVA P/CAD	COM YALE E TRAVA P/CAD		SEM YALE	COM YALE	SEM YALE C/TRAVA P/CAD	COM YALE E TRAVA P/CAD
PRETO	15mm	26470	26436	26538	26506	15mm	26486	26454	26554	26522
	18mm	26472	26438	26540	26508	18mm	26490	26456	26556	26524
	20mm	26474	26440	26542	26510	20mm	26492	26458	26558	26526
	25mm	26476	26442	26544	26512	25mm	26494	26460	26560	26528
	30mm	26478	26446	26546	26514	30mm	26496	26462	26562	26530
	32mm	26480	26448	26548	26516	32mm	26500	26464	26564	26532
	35mm	26482	26450	26550	26518	35mm	26502	26466	26566	26534
	38mm	26484	26452	26552	26520	38mm	26504	26468	26568	26536
CROMADO	15mm	26470	26436	26538	26506	15mm	26486	26454	26554	26522
	18mm	26472	26438	26540	26508	18mm	26490	26456	26556	26524
	20mm	26474	26440	26542	26510	20mm	26492	26458	26558	26526
	25mm	26476	26442	26544	26512	25mm	26494	26460	26560	26528
	30mm	26478	26446	26546	26514	30mm	26496	26462	26562	26530
	32mm	26480	26448	26548	26516	32mm	26500	26464	26564	26532
	35mm	26482	26450	26550	26518	35mm	26502	26466	26566	26534
	38mm	26484	26452	26552	26520	38mm	26504	26468	26568	26536