


Furação para montagem



### DADOS TÉCNICOS

#### Fornecimento:

Maçaneta, bucha, miolo e porca injetadas em zamak. Seis discos de regulagem em aço, lingueta confeccionada em aço com espessura de 3,8mm

#### Acabamento:

Cromado ou pintado em preto. Porca, lingueta e discos de regulagem zincado trivalente branco.

#### Montagem:

Fácil instalação, sem necessidade de desmontagem da lingueta. Fixação através da porca.

#### Acessórios:

Chapas estampadas (Pág. 52).  
Chaves (Pág. 54 e 59).

#### Observação:

Para os fechos com miolo yale, a chave é retirada na posição fechada e aberta. Fecho com miolo yale, acompanha 01 chave (segredo EK333). Segredos diferentes sob consulta.

	MEDIDA DA LINGUETA C/REGULAGEM (A)		MEDIDA DA LINGUETA C/REGULAGEM (A)	
	SEM YALE	COM YALE	SEM YALE C/TRAVA P/CAD	COM YALE E TRAVA P/CAD
PRETO	5 a 8mm	22816	22796	22856
	8 a 17mm	22818	22798	22858
	13 a 22mm	22820	22800	22860
	23 a 32mm	22822	22802	22862
	31 a 40mm	22824	22804	22864

	MEDIDA DA LINGUETA C/REGULAGEM (A)		MEDIDA DA LINGUETA C/REGULAGEM (A)	
	SEM YALE	COM YALE	SEM YALE C/TRAVA P/CAD	COM YALE E TRAVA P/CAD
CROMADO	5 a 8mm	22826	22806	22866
	8 a 17mm	22828	22808	22868
	13 a 22mm	22830	22810	22870
	23 a 32mm	22832	22812	22872
	31 a 40mm	22834	22814	22874