



### DADOS TÉCNICOS

#### Fornecimento:

Maçaneta, bucha, miolo e porca injetadas em zamak, Seis discos de regulagem e lingueta abaulada confeccionada em aço com espessura de 1,5mm

#### Acabamento:

Cromado ou pintado em preto. Porca, lingueta e discos de regulagem zincado trivalente branco.

#### Montagem:

É necessária a desmontagem da lingueta. Fixação através de porca. Os discos com 1,5mm de espessura cada permitem a regulagem da altura da lingueta.

#### Acessórios:

Chapas estampadas (Pág. 52).  
Chaves (Pág. 54 e 59).

#### Observação:

Para os fechos com miolo yale, a chave é retirada na posição fechada e aberta. Fecho com miolo yale, acompanha 01 chave (segredo EK333). Segredos diferentes sob consulta.

	MEDIDA DA LINGUETA C/REGULAGEM (A)	SEM YALE	COM YALE	SEM YALE C/TRAVA P/CAD	COM YALE E TRAVA P/CAD		MEDIDA DA LINGUETA C/REGULAGEM (A)	SEM YALE	COM YALE	SEM YALE C/TRAVA P/CAD	COM YALE E TRAVA P/CAD
PRETO	5 a 14mm	26878	26868	26898	26888	CROMADO	5 a 14mm	26918	26908	26938	26928
	9 a 18mm	26880	26870	26900	26890		9 a 18mm	26920	26910	26940	26930
	13 a 22mm	26882	26872	26902	26892		13 a 22mm	26922	26912	26942	26932
	19 a 28mm	26884	26874	26904	26894		19 a 28mm	26924	26914	26944	26934
	23 a 32mm	26886	26876	26906	26896		23 a 32mm	26926	26916	26946	26936