

DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Maçaneta, bucha e porca de fixação em zamak, eixo acionador e lingueta em aço carbono.

Acabamento:

Maçaneta e bucha cromadas ou pintadas em preto. Eixo, lingueta e porca zincado trivalente branco.

Montagem:





Fixação através de porca M22.

Acessórios:

Chapas estampadas (Pág. 52).
Chaves (Pág. 54 e 59).

Observação:

Para os fechos com miolo yale, a chave é retirada na posição fechada e aberta. Fecho com miolo yale acompanha 01 chave (segredo EK333). Segredos diferentes sob consulta.

MEDIDA DA LINGUETA AJUSTÁVEL (A)	 MAÇANETA COM YALE		 MAÇANETA SEM YALE		 SEM YALE C/TRAVA P/CAD		 COM YALE E TRAVA P/CAD	
	PRETO	CROMADO	PRETO	CROMADO	PRETO	CROMADO	PRETO	CROMADO
15mm	25678	25702	25718	25734	25782	25798	25750	25766
18mm	25680	25704	25720	25736	25784	25800	25752	25768
20mm	25682	25706	25722	25738	25786	25802	25754	25770
25mm	25684	25708	25724	25740	25788	25804	25756	25772
30mm	25686	25710	25726	25742	25790	25806	25758	25774
32mm	25688	25712	25728	25744	25792	26302	25760	25776
35mm	25690	25714	25730	25746	25794	26304	25762	25778
38mm	25700	25716	25732	25748	25796	26306	25764	25780