



DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Maçaneta, bucha e porca de fixação em zamak, eixo acionador e lingueta em aço carbono.

Acabamento:

Maçaneta e bucha cromadas ou pintadas em preto. Eixo, lingueta e porca zincado trivalente branco.

Montagem:

Fixação através de porca M22.

Acessórios:

Chapas estampadas (Pág. 52).
Varões e guias (Pág. 63).
Chaves (Pág. 54 e 59).

Observação:

Para os fechos com miolo yale, a chave é retirada na posição fechada e aberta. Fecho com miolo yale acompanha 01 chave (segredo EK333). Segredos diferentes sob consulta.

	MEDIDA DA LINGUETA AJUSTÁVEL (A)	MAÇANETA COM YALE		MAÇANETA SEM YALE		SEM YALE C/TRAVA P/CAD		COM YALE E TRAVA P/CAD	
		PRETO	CROMADO	PRETO	CROMADO	PRETO	CROMADO	PRETO	CROMADO
1 PONTO	10 a 18mm	22472	22482	22492	22506	22568	22578	22548	22558
	19 a 27mm	22474	22484	22494	22508	22570	22582	22550	22560
	24 a 32mm	22476	22486	22496	22514	22572	22584	22552	22562
	34 a 42mm	22478	22488	22498	22516	22574	22586	22554	22564
	42 a 50mm	22480	22490	22504	22518	22576	22588	22556	22566
3 PONTOS	22 a 30mm	22524	22528	22536	22544	22612	22616	22602	22606
	29 a 37mm	22526	22534	22538	22546	22614	22618	22604	22608