

DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Maçaneta, espelho, cilindro cego e tampa protetora injetados em poliamida reforçada com fibra de vidro e aditivo UV. Eixo acionador confeccionado em aço. Cilindro em Zamak. Pino trava para cadeado de 10mm em aço inoxidável. Linguetas em aço carbono.

Acabamento:

Poliamida preta. Cilindro cromado. Pino aço inoxidável natural. Eixo e linguetas zincado trivalente branco.

Montagem:







Fixação através de parafusos.

Acessórios:

Cilindros intercambiáveis para fecho maçaneta escamoteável (Pág. 72). Chaves (Pág. 54, 55, 56, 57 e 58). Varões e guias (Pág. 63).

Observação:

Para os fechos com miolo yale, a chave é retirada somente na posição fechada. Este fecho não tem top de acionamento, a maçaneta vira 360°, para lingueta 1 ponto. Fecho com miolo yale acompanha 1 chave (segredo EK333). Segredos diferentes sob consulta. Produto fornecido sem cadeado.

							
	MIOLO YALE	MIOLO TRIÂNGULO	MIOLO QUADRADO	MIOLO UNIVERSAL	CILINDRO CEGO	COM TRAVA P/ CADEADO	
MEDIDA DA LINGUETA AJUSTÁVEL (A)*							
1 PONTO	13 a 18mm	20701	20721	20741	20731	20711	20781
	22 a 27mm	20702	20722	20742	20732	20712	20782
	27 a 32mm	20703	20723	20743	20733	20713	20783
	37 a 42mm	20704	20724	20744	20734	20714	20784
	45 a 50mm	20705	20725	20745	20735	20715	20785
3 PONTOS	25 a 30mm	20706	20726	20746	20736	20716	20786
	32 a 37mm	20707	20727	20747	20737	20717	20787