



DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Cremona, cavalete e lingueta confeccionados em aço. Maçaneta, espelhos injetados em poliamida reforçada com fibra de vidro e aditivo UV. Miolo e porca injetado em Zamak. Eixo de acionamento confeccionado em zamak ou aço carbono.

Acabamento:

Cremona, cavalete, lingueta, eixo e porca zincados trivalente branco. Maçaneta ou espelho em poliamida preta. Miolo cromado.

Montagem:

Fixação através de porca ou cavalete soldado na porta.

Acessórios:

Chaves (Pág. 54, 55, 56, 57, 58 e 59)
Varões quadrados ou redondos e acessórios para fechos cremona (Pág. 81).

Abertura:

Direita/esquerda.
Cremona com lingueta: reposicionando a alavanca interna.
Cremona sem lingueta: invertendo a caixa do cremona.

Observação:

Para os fechos com miolo yale, a chave é retirada somente na posição fechada. Fecho com miolo yale acompanha 01 chave (segredo STD Tasco). Segredos diferentes sob consulta.

PROFUNDIDADE DA ABA DOBRADA (A)	(D)	MIOLO YALE	MIOLO TRIÂNGULO	MIOLO QUADRADO	MIOLO UNIVERSAL	MIOLO CASTELO	MIOLO FENDA
		EIXO EM ZAMAK					
C/ LINGUETA							
20 mm	11,0 mm	21500	21520	21540	21530	21510	21580
26 mm	17,5 mm	21600	21620	21640	21630	21610	21680
S/ LINGUETA							
20 mm	11,0 mm	22500	22520	22540	22530	22510	22580
26 mm	17,5 mm	22600	22620	22640	22630	22610	22680
EIXO EM AÇO CARBONO							
C/ LINGUETA							
20 mm	11,0 mm	21511	21521	21541	21531	21551	21581
26 mm	17,5 mm	21617	21627	21647	21637	21657	21687
S/ LINGUETA							
20 mm	11,0 mm	22511	22521	22541	22531	22551	22581
26 mm	17,5 mm	22617	22627	22647	22637	22657	22687