



DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Maçaneta e espelho injetados em poliamida reforçada com fibra de vidro e aditivo UV. Engrenagem acionadora, lingueta interna, gatilho e miolo confeccionado em zamak. Pino trava para cadeado em inox 304.

Acabamento:

Maçaneta e capa em poliamida preto. Miolos cromados. Varão de acionamento, lingueta interna e gatilho em zincado trivalente branco.

Montagem:

Através de parafusos autoatarraxante sem a necessidade de desmontar o fecho.

Acessórios:

Chaves (Pág. 54 e 56)
Varões Planos (Pág. 84)



Observação:

Para os fechos com miolo yale, a chave é retirada somente na posição fechada. O fecho lift permite montagens de portas com abertura a direita ou esquerda. Fecho com miolo yale acompanha 01 chave (segredo STD Tasco). Segredos diferentes sob consulta. Produto fornecido sem cadeado.

● Fecho IP 40, porém com montagem fora da área vedada que mantém IP original do gabinete (Até IP 66).

	MIOLO YALE	MIOLO TRIÂNGULO	MIOLO QUADRADO	MIOLO UNIVERSAL	MIOLO CASTELO	MIOLO FENDA	MIOLO COM TRAVA P/ CAD. E YALE
PRETO	22105	22107	22109	22111	22113	22115	22117
CINZA	22124	22126	22128	22130	22132	22134	22136